


# Schüco ADS 75 SimplySmart

Aluminium deursysteem

Système de porte en aluminium



Horizontale doorsnede  
Schüco Deur ADS 75 SimplySmart  
Coupe horizontale porte  
Schüco ADS 75 SimplySmart

## Schüco ADS 75 SimplySmart

### Producteigenschappen Caractéristiques du produit

- $U_f$ -waarde tot 1,6 W/(m<sup>2</sup>K)
  - Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (ADS 75 BasicLine en ADS 75 SimplySmart)
  - De toepassing van een midden-dichting zorgt voor betere luchtdichtheid en hogere thermische isolatie
  - Schuivende, hybride isolator ter compensatie van het bimetaaleffect
  - Vleugelhoogte tot 3.000 mm bij maximaal vleugelgewicht van 200 kg
  - Rollendeurscharnieren, verdekt gemonteerde deurscharnieren of opbouwdeurscharnieren toepasbaar
  - Deurvleugels met optioneel aan de binnen of buitenzijde vlakke paneelaansluiting
  - Combineerbaar met Schüco Door Control System (DCS)
  - Kabelgoot als systeemstandaard
  - Inbraakbeveiliging tot RC 2
  - Anti-paniek slotassortiment
  - Barrièrevrije vormgeving mogelijk
- Valeurs  $U_f$  jusqu'à 1,6 W/(m<sup>2</sup>K)
  - Différentes version disponibles (ADS 75 BasicLine et ADS 75 SimplySmart)
  - Un joint central supplémentaire assure une meilleure étanchéité et des valeurs de transmission thermique plus faibles
  - Une coupure thermique libre compense l'effet bi-métallique
  - Hauteur d'ouvrant jusqu'à 3.000 mm pour un poids d'ouvrant maximum de 200 kg
  - Paumelles de porte cylindriques, invisibles ou appliquées
  - En option, ouvrant de porte avec panneau recouvrant l'ouvrant sur une ou deux face(s), affleurant
  - Combinaison possible avec le Schüco Door Control System (DCS)
  - Rainure standard pour câble
  - Anti-effraction jusqu'à RC 2
  - Gamme de ferrures anti-panique
  - Disponible avec seuil réduit

### Verwerkingsvoordelen Avantages de fabrication

- Beslaguitparing voor rationele verwerking van alle beslagonderdelen
  - Gebruik van identieke onderdelen als de Schüco ADS 90 SimplySmart deur
  - Beperken van verschillende isolator-varianten en combinaties: gereduceerde complexiteit bij productie en kleinere voorraad
  - Aanbod in fabrieks-, klant- en Schüco-samenstelling (WV, KV, SV)
- Rainure de ferrure pour une mise en œuvre rationnelle de tous les éléments de ferrure
  - Utilisation des mêmes pièces que pour le système de porte Schüco ADS 90 SimplySmart
  - Limitation des profilés et combinaisons : mise en œuvre moins complexe et stockage réduit
  - Livré en assemblage d'usine avant traitement de surface, par le client ou par Schüco (WV, KV, SV)

### Technische specificaties Données techniques

	ADS 75 SimplySmart
$U_f$ -waarden in W/(m <sup>2</sup> K) vanaf Valeurs $U_f$ en W/(m <sup>2</sup> K) à partir de	1,6
Inbouwdiepte in mm Profondeur de construction en mm	75
Vleugelafmetingen (b x h) in mm Dimensions du vantail (l x h) en mm	1.400 x 3.000
Vleugelgewicht in kg Poids de l'ouvrant en kg	200 kg
Inbraakwering / norm EN 1627 (klasse) tot Anti-effraction / norme EN 1627 (classe) jusqu'à	RC 2
Slagrendichtheid / norm EN 12208 (klasse) tot Étanchéité à la pluie battante / norme EN 12208 (classe) jusqu'à	E750
Luchtdoorlaatbaarheid EN 12207 (klasse) tot Étanchéité à l'air EN 12207 (classe) jusqu'à	4
Windbelastingweerstand EN 12210 (klasse) tot Résistance au vent EN 12210 (classe) jusqu'à	C3

Schüco Belgium NV/SA

www.schueco.be

**SCHÜCO**